



## Airhandlers

### LU05L Low temp airhandler

Watergekoelde ventilatieunit met een koelvermogen van 50 kW bij 0°C ruimtetemperatuur, uitgevoerd met ventilatieregeling. De frequentie geregelde unit is voorzien van een ontdooi-inrichting waardoor deze uitermate geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen. Tevens is deze airhandler inzetbaar als verwarming (vermogen van 29 kW). De airhandler is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

### Technische Specificaties LU05L



Koelvermogen <sup>1</sup>	50 kW	Externe (Lucht)druk	130 Pa	Breedte	1200 mm
Verwarmingsvermogen	29.4-14.7 kW	Elektrische aansluiting	16/63 A CEE	Hoogte	1750 mm
Stroom (nominaal)	16 / 60 A	Aanbevolen zekeringen	16/63 A	Gewicht	1600 kg
Capaciteitsstappen	Freq. contr.	Fasen	3 + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	60 dB(A)
Luchthoeveelheid (max.)	52000 m <sup>3</sup> /h	Wateraansluiting	2" Bauer		
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte	4900 mm		

<sup>1</sup> Conform specificaties (koeling: water-glycol 30% -10 °C / -6 °C, lucht 0 °C, 60% RV)