



## Vriescellen

### MV01 Vriescel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 84 m<sup>3</sup> en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 35 °C\*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel voldoet aan HACCP/GMP-eisen, is standaard uitgevoerd met een data-log systeem en is eenvoudig te plaatsen met vrachtwagen met kraan. De vriescel is geluidsarm en extra energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

## Technische Specificaties MV01



Palletplaatsen (euro)	26	Stroom (nominaal)	14.8 A	Hoogte (binnen)	2700 mm
Inhoud	84 m <sup>3</sup>	Aanbevolen zekeringen	25 A	Deurhoogte	2500 mm
Min. binnentemperatuur <sup>1</sup>	-35 °C	Fasen	3 + N + PE	Deurbreedte	1400 mm
Max. binnentemperatuur	2 °C	Lengte (buiten)	12000 mm	Instapdrempel	200 mm
Min. buitentemperatuur	-20 °C	Breedte (buiten)	3000 mm	Vloerbelasting	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Elektrische aansluiting	32 A CEE	Hoogte (buiten)	3000 mm	Gewicht	6200 kg
Bedrijfsspanning	400 V	Lengte (binnen)	10500 mm	Geluidsniveau (op 10 m)	50 dB(A)
Stroom (maximaal)	21 A	Breedte (binnen)	2700 mm		

<sup>1</sup> Na goedkeuring van Coolworld International