



Industriële boilers

OG300C Ketelhuis / industriële boiler

Verplaatsbaar ketelhuis met een verwarmingsvermogen van 350 kW geplaatst in een robuust stalen verwarmingscontainer, gas of diesel gestookt. De krachtige en compacte eenheid is eenvoudig te plaatsen. De industriële boilers leveren watertemperaturen tot 90 °C en drukken tot 4 bar. De efficiënte ketel is voorzien van diverse beveiligingen, vorst bescherming, low NOx branders, slimme regeltechniek en haalt de laagste emissies, energieverbruik en geluidsnormen op de Europese markt.

Technische Specificaties **OG300C**



Verwarmingsvermogen	350 kW	Dubbelwandige olietank	Optioneel	Verbruik - gas - vollast	43 m ³ /h
Bedrijfsspanning	400 V	Volume expansievat	300 l	Lengte	3029 mm
Elektrische aansluiting	16 A CEE	Aanbevolen bedrijfsdruk	1.6 - 2.0 bar	Breedte	2438 mm
Temperatuurbereik	50 - 90 °C	Veiligheidsventiel	4.0 bar	Hoogte	2591 mm
Interne pomp	15 m ³ /h	Brandstof types	Gas / Diesel	Afmetingen (lxbxh)	6040 x 2438 x 2735 mm
Regeling	Digitaal	Low NOx klasse	3	Gewicht	3500 kg
Wateraansluiting	2" Bauer	Verbruik - olie - vollast	32 kg/h		