




Industriële boilers

OG1000C Ketelhuis / industriële boiler

Verplaatsbaar ketelhuis met een verwarmingsvermogen van 1000 kW geplaatst in een robuust stalen verwarmingscontainer, gas of diesel gestookt. De krachtige en compacte eenheid is eenvoudig te plaatsen. De industriële boilers leveren watertemperaturen tot 90 °C en drukken tot 6 bar. De efficiënte ketel is voorzien van diverse beveiligingen, vorst bescherming, low NOx branders, slimme regeltechniek en haalt de laagste emissies, energieverbruik en geluidsnormen op de Europese markt.

Technische Specificaties **OG1000C**



Verwarmingsvermogen	1000 kW	Dubbelwandige olietank	Optioneel	Verbruik - gas - vollast	122 m ³ /h
Bedrijfsspanning	400 V	Volume expansievat	450 l	Lengte	6058 mm
Elektrische aansluiting	32 A CEE	Aanbevolen bedrijfsdruk	1.6 - 3.0 bar	Breedte	2438 mm
Temperatuurbereik	50 - 90 °C	Veiligheidsventiel	6 bar	Hoogte	2591 mm
Interne pomp	44 m ³ /h	Brandstof types	Gas / Diesel	Afmetingen (lxbxh)	6058 x 2438 x 2735 mm
Regeling	Digitaal/Digital/Digital	Low NOx klasse	3	Gewicht	7000 kg
Wateraansluiting	4" Bauer	Verbruik - olie - vollast	90 kg/h		

