



## Airhandlers

### LU05B Airhandler

Geluidsarme watergekoelde ventilatie-unit met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een traploze ventilatieregeling in drie richtingen uitblaasbaar. De unit is voorzien van een extra ontdooiblok waardoor deze ook geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen en is tevens inzetbaar als verwarming. De unit is voorzien van een condensaatpomp, is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

#### Technische Specificaties **LU05B**

|                           |                        |                         |            |                         |          |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------|
| Koelvermogen <sup>1</sup> | 50 kW                  | Externe (Lucht)druk     | 300 Pa     | Breedte                 | 780 mm   |
| Stroom (nominaal)         | 7.5 A                  | Elektrische aansluiting | 230V CEE   | Hoogte                  | 2250 mm  |
| Capaciteitsstappen        | Freq. contr.           | Aanbevolen zekeringen   | 16 A       | Gewicht                 | 475 kg   |
| Luchthoeveelheid (max.)   | 7500 m <sup>3</sup> /h | Fasen                   | 1 + N + PE | Geluidsniveau (op 10 m) | 45 dB(A) |
| Bedrijfsspanning          | 230 V                  | Lengte                  | 1620 mm    |                         |          |

<sup>1</sup> Water 6 - 12 °C luchtintrede 30 °C / 60% RV