




## Airhandlers

### LU05B Airhandler

Geluidsarme watergekoelde ventilatie-unit met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een traploze ventilatieregeling in drie richtingen uitblaasbaar. De unit is voorzien van een extra ontdooiblok waardoor deze ook geschikt is voor lage temperatuurtoepassingen en is tevens inzetbaar als verwarming. De unit is voorzien van een condensaatpomp, is stekkerklaar en eenvoudig te installeren door het gebruik van snelkoppelingen. De unit kan eenvoudig met palletwagen of heftruck worden verplaatst.

### Technische Specificaties LU05B



Koelvermogen <sup>1</sup>	50 kW	Externe (Lucht)druk	300 Pa	Breedte	780 mm
Stroom (nominaal)	7.5 A	Elektrische aansluiting	230V CEE	Hoogte	2250 mm
Capaciteitsstappen	Freq. contr.	Aanbevolen zekeringen	16 A	Gewicht	475 kg
Luchthoeveelheid (max.)	7500 m <sup>3</sup> /h	Fasen	1 + N + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	45 dB(A)
Bedrijfsspanning	230 V	Lengte	1620 mm		

<sup>1</sup> Water 6 - 12 °C luchtintrede 30 °C / 60% RV