



Airhandlers

LV50 Mobiele airhandler

Compacte verplaatsbare en op te hangen ventilatie unit met een verwarmingscapaciteit van 50 kW en een koelcapaciteit van 25 kW. De unit is energiezuinig en kan eenvoudig gekoppeld worden aan een luchtslang of kanalsysteem. Temperatuurregeling is mogelijk op afstand of aan de hand van de ingebouwde thermostaat. Inzetbaar voor het op temperatuur brengen/houden van kleine tot middelgrote ruimtes of voor het vorstvrij houden van grotere gebouwen.

Technische Specificaties **LV50**

Koelvermogen ¹	25 kW	Elektrische aansluiting	230 CEE	Breedte	600 mm
Verwarmingsvermogen ²	50 kW	Aanbevolen zekeringen	6 A	Hoogte	1250 mm
Stroom (nominaal)	3.3 A	Fasen	1 + N + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	53 dB(A)
Capaciteitsstappen	2 / Freq. contr.	Wateraansluiting	GEKA 1"	Gewicht	130 kg
Luchthoeveelheid (max.)	4000 m ³ /h	Luchtslang(en)	300 mm		
Bedrijfsspanning	230 V	Lengte	915 mm		

¹ Water 6 - 12 °C luchtintrede 28 °C / 60% RV

² Water 70 - 50 °C luchtintrede 10 °C / 80% RV