



## Vriescontainers

### **RU40B Ultra low vriescontainer -70 °C**

Robuuste ultra low vriescontainer (40-ft Reefer High Cube) met een inhoud van 57 m<sup>3</sup>. Speciaal ontwikkeld voor zeer lage temperaturen, tot -70 °C. De vriescontainer is voorzien van een aluminium vloer met T-profielen vloer, rvs binnenwerk en speciale deuren. Uitvoering met optioneel gekoelde voorruimte, remote monitoring en verlichting.

### Technische Specificaties **RU40B**



|                         |                   |                       |          |                         |                        |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| Palletplaatsen (euro)   | 21                | Stroom (nominaal)     | 26 A     | Hoogte (binnen)         | 2420 mm                |
| Inhoud                  | 57 m <sup>3</sup> | Aanbevolen zekeringen | 32 A     | Deurhoogte              | 1600 mm                |
| Min. binnentemperatuur  | -70 °C            | Fasen                 | 3 + PE   | Deurbreedte             | 2100 mm                |
| Max. binnentemperatuur  | -10 °C            | Lengte (buiten)       | 12192 mm | Instapdrempel           | 277 mm                 |
| Min. buitentemperatuur  | -30 °C            | Breedte (buiten)      | 2440 mm  | Vloerbelasting          | 1200 Kg/m <sup>2</sup> |
| Elektrische aansluiting | 32 A CEE          | Hoogte (buiten)       | 2896 mm  | Geluidsniveau (op 10 m) | 64 dB(A)               |
| Bedrijfsspanning        | 400 V             | Lengte (binnen)       | 11269 mm | Gewicht                 | 6210 kg                |
| Stroom (maximaal)       | 31 A              | Breedte (binnen)      | 2088 mm  |                         |                        |