



## Chillers

### CH05 Chiller

Luchtgekoelde koudwatermachine (chiller) met een koelvermogen van 50 kW, uitgevoerd met een interne waterpomp en buffervat. De machine is energiezuinig, geluidsarm en stekkerklaar. De machine is gebouwd in een robuust frame met bescherming van de condensor door een stootvast rooster en is eenvoudig met heftruck of kraan te verplaatsen.

### Technische Specificaties CH05



|                           |          |                      |            |                         |           |
|---------------------------|----------|----------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Koelvermogen <sup>1</sup> | 50.7 kW  | Fasen                | 3 + N + PE | Breedte                 | 1280 mm   |
| Opgenomen vermogen        | 17.4 kW  | Interne pomp         | Ja/Oui/Ja  | Hoogte                  | 2260 mm   |
| Stroom (nominaal)         | 38 A     | Wateraansluiting     | 2" Bauer   | Gewicht                 | 1825 kg   |
| Elektrische aansluiting   | 63 A CEE | Maximale werkdruk    | 4 bar      | Geluidsniveau (op 10 m) | 53 dB(A)  |
| Bedrijfsspanning          | 400 V    | Nominaal drukverlies | 30 kPa     | Flow nominaal (L/sec)   | 2.5 L/sec |
| Aanbevolen zekeringen     | 63 A     | Lengte               | 3260 mm    |                         |           |

<sup>1</sup> Conform specificaties (koeling water 12/7°C, lucht 35°C)