



Koelcellen

KC05 Koelcel

Kant en klaar verplaatsbare koelcel met een inhoud van 30 m³ en een grote overcapaciteit aan koelvermogen. De koelcel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur en heeft een zeer lage instaphoogte. De koelcel is ontwikkeld conform de HACCP/ GMP-eisen en is eenvoudig te plaatsen, ook op moeilijk bereikbare locaties, zowel binnen als buiten. De koelcel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties **KC05**



| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| Palletplaatsen (euro) | 10 | Lengte (buiten) | 6000 mm | Min. buitentemperatuur | -20 °C |
| Inhoud | 30 m ³ | Breedte (buiten) | 2500 mm | Stroom (nominaal) | 4.4 A |
| Min. binnentemperatuur | -2 °C | Hoogte (buiten) | 2500 mm | Stroom (maximaal) | 6.7 A |
| Max. binnentemperatuur | 10 °C | Deurhoogte | 2100 mm | Lengte (binnen) | 5840 mm |
| Elektrische aansluiting | 16 A CEE | Deurbreedte | 1400 mm | Breedte (binnen) | 2340 mm |
| Bedrijfsspanning | 400 V | Instapdrempel | 180 mm | Hoogte (binnen) | 2260 mm |
| Aanbevolen zekeringen | 16 A | Gewicht | 1650 kg | Vloerbelasting | 1200 Kg/m ² |
| Fasen | 3 + N + PE | Geluidsniveau (op 10 m) | 49 dB(A) | | |