



## Koelcellen

### **MK02 Koelcel**

Onmiddellijk gebruiksklare cel ter grootte van 100 m<sup>3</sup>. Met een grote overcapaciteit aan koelkracht. De koelcel is voorzien van verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen dubbele deur, heeft een minimale instapdrempel en een vlakke antislip vloer. De koelcel is ontwikkeld volgens eisen als HACCP en GMP, is uitgevoerd met een data-log systeem en is eenvoudig te plaatsen met vrachtwagen met kraan. De koelcel is zeer energiezuinig en geluidsarm. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

### Technische Specificaties **MK02**



Palletplaatsen (euro)	28	Lengte (buiten)	12000 mm	Min. buitentemperatuur	-20 °C
Inhoud	100 m <sup>3</sup>	Breedte (buiten)	3500 mm	Stroom (nominaal)	7.5 A
Min. binnentemperatuur	-2 °C	Hoogte (buiten)	3000 mm	Stroom (maximaal)	8.1 A
Max. binnentemperatuur	10 °C	Deurhoogte	2500 mm	Lengte (binnen)	10500 mm
Elektrische aansluiting	16 A CEE	Deurbreedte	2000 mm	Breedte (binnen)	3200 mm
Bedrijfsspanning	400 V	Instapdrempel	200 mm	Hoogte (binnen)	2700 mm
Aanbevolen zekeringen	16 A	Gewicht	6000 kg	Vloerbelasting	1200 Kg/m <sup>2</sup>
Fasen	3 + N + PE	Geluidsniveau (op 10 m)	47 dB(A)		

