



Vriescellen

MV03 Vriescel

Bedrijfsklaar en verplaatsbare vriescel met een inhoud van 100 m³ en een grote overcapaciteit aan koelvermogen (temperatuurbereik tot minus 35 °C*). De vriescel is voorzien van een vlakke antislipvloer, verlichting, een soepel (tevens van binnen) te openen deur met randverwarming en heeft een zeer lage instaphoogte. De vriescel is ontwikkeld conform de HACCP/GMP-eisen, is standaard uitgevoerd met een data-log systeem en is eenvoudig te plaatsen met vrachtwagen met kraan. De vriescel is geluidsarm en energiezuinig. Ook beschikbaar in redundante uitvoering.

Technische Specificaties MV03



| | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| Palletplaatsen (euro) | 28 | Stroom (nominaal) | 14.8 A | Hoogte (binnen) | 2700 mm |
| Inhoud | 100 m ³ | Aanbevolen zekeringen | 25 A | Deurhoogte | 2500 mm |
| Min. binnentemperatuur ¹ | -35 °C | Fasen | 3 + N + PE | Deurbreedte | 1400 mm |
| Max. binnentemperatuur | 2 °C | Lengte (buiten) | 12000 mm | Instapdrempel | 200 mm |
| Min. buitentemperatuur | -20 °C | Breedte (buiten) | 3500 mm | Vloerbelasting | 1200 Kg/m ² |
| Elektrische aansluiting | 32 A CEE | Hoogte (buiten) | 3000 mm | Gewicht | 6700 kg |
| Bedrijfsspanning | 400 V | Lengte (binnen) | 10500 mm | Geluidsniveau (op 10 m) | 50 dB(A) |
| Stroom (maximaal) | 21 A | Breedte (binnen) | 3200 mm | | |

¹ Na goedkeuring van Coolworld International