



Industriële boilers

## OG600C Ketelhuis / industriële boiler

Verplaatsbaar ketelhuis met een verwarmingsvermogen van 600 kW geplaatst in een robuust stalen verwarmingscontainer, gas of diesel gestookt. De krachtige en compacte eenheid is eenvoudig te plaatsen. De industriële boilers leveren watertemperaturen tot 90°C en drukken tot 6 bar. De efficiënte ketel is voorzien van diverse beveiligingen, vorst bescherming, low NOx branders, slimme regeltechniek en haalt de laagste emissies, energieverbruik en geluidsnormen op de Europese markt.

### Technische Specificaties **OG600C**



Verwarmingsvermogen	600 kW	Dubbelwandige olietank	Optioneel	Verbruik - gas - vollast	74 m <sup>3</sup> /h
Bedrijfsspanning	400 V	Volume expansievat	360 l	Lengte	4550 mm
Elektrische aansluiting	32 A CEE	Aanbevolen bedrijfsdruk	1.6 - 3.0 bar	Breedte	2450 mm
Temperatuurbereik	50 - 90 °C	Veiligheidsventiel	6.0 bar	Hoogte	2770 mm
Interne pomp	26.5 m <sup>3</sup> /h	Brandstof types	Gas / Diesel	Afmetingen (lxbxh)	6058 x 2438 x 2735 mm
Regeling	Digitaal/Digital/Digital	Low NOx klasse	3	Gewicht	5500 kg
Wateraansluiting	4" Bauer	Verbruik - olie - vollast	55 kg/h		

